



Prueba Serie TSP 6000

Nombre _____

Fecha _____

Número Correcto _____

1. Las funciones de manejo de carga en el TSP 6000 son,...(marque las que apliquen)
 - A. Elevar (carga y operador)
 - B. Elevar (carga solamente)
 - C. Transversar
 - D. Desplazador lateral
 - E. Pivote
 - F. Inclinacion
 - G. Auto Pivote

2. Usted debe prender el sistema de guía de cable antes que el montacargas pueda adquirir el cable y guiar el montacargas automáticamente.
 - A. Cierto
 - B. Falso

3. Si encendido la luz de servicio le deja saber al operador: (marque las que apliquen)
 - A. Falta la llave de tuerca para la llanta de tracción
 - B. El montacargas esta detectando un problema.
 - C. Usted debe de apagar el montacargas y avisar a su supervisor o departamento de servicio.
 - D. Debe descontinuar el uso del montacargas.
 - E. Debe no usar el montacargas y colocarle una etiqueta de advertencia.

4. El TSP 6000 es diseñado para uso en rampas e inclinaciones.
 - A. Cierto
 - B. Falso

5. El sistema de guía puede detector otros montacargas o personal en un pasillo y/o estibas o cajas sobresalida de la estantería y parar el montacargas automáticamente.
 - A. Cierto
 - B. Falso

Prueba Serie TSP 6000

6. La posición "home" de los tenedores es,
 - A. La mayor posición para conducir.
 - B. La posición de tenedor requerida antes que permita el montacargas elevar o bajar.
 - C. La posición retractada del tenedor para estacionar el montacargas.
 - D. La posición "home" es para las estibas en las estanterías.
7. La distancia de frenar en alta velocidad es aproximadamente _____ la distancia requerida para frenar a media velocidad.
 - A. Igual
 - B. 2 veces
 - C. 3 veces
 - D. 4 veces
8. La distancia de "plugging" en velocidades altas es aproximadamente _____ la distancia requerida de "plugging" a media velocidad.
 - A. Igual a
 - B. 2 veces
 - C. 3 veces
 - D. 4 veces
9. Cuando operando parado usted puede aplicar los frenos por:
 - A. Presionando uno de los pedales de pies pequeños.
 - B. Presionando uno de los tres pedales de pies grandes
 - C. Removiendo el pie izquierdo de uno de los pedales de pies grande
 - D. Removiendo su pie derecho de uno de los pedales de pies grandes
10. Cuando operando sentado, los frenos son aplicados por:
 - A. Presionando uno de los dos pedales de pies pequeños
 - B. Presionando uno de los tres pedales de pies grande
 - C. Removiendo su pie izquierdo de uno de los pedales de pies grande
 - D. Removiendo su pie derecho de uno de los pedales de pies grande

Prueba Serie TSP 6000

11. Los tenedores en un TSP 6000 son ajustables. Por que?
 - A. Para permitir un tenedor doblado.
 - B. Para poder ajustarlos lo mas abierto posible para permitir mejor estabilidad de la carga.
 - C. Para ser ajustado por desgaste. Solamente pueden ser ajustados por un mecánico.
 - D. No son ajustables.

12. La velocidad de desplazamiento es reducida cuando:
 - A. Los tenedores están encima de la altura libre
 - B. El sistema de guía por cable esta desactivado.
 - C. Los tenedores están fuera de la posición "home"
 - D. Cuando esta operando en la posición parada.
 - E. Cuando los rieles de seguridad se encuentren alzados.

13. El TSP 6000 pesa al igual que:
 - A. Un carro
 - B. Dos carros
 - C. Tres carros
 - D. Cuatro carros
 - E. Ninguna de las respuestas

14. Atropellando objetos en el piso no causa ningún problema ya que el montacargas es tan pesado,
 - A. Cierto
 - B. Falso

15. Esta bien conducir fuera de un pasillo guiado con la plataforma elevada en alto para poder obtener mayor visibilidad en alturas.
 - A. Cierto
 - B. Falso

16. Siempre debe ponerse el cinturón o arnés y atadura cuando tenga un riel de seguridad levantado cuando este operando un TSP 6000 con un riel delantero angosto.
 - A. Cierto
 - B. Falso